



CASCO A59

Material del Casco	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Tipo de Suspensión Disponible	Seguro de pasador (A59S1), Trinquete (A59RS)
Puntos de Suspensión	4
Ranura para Accesorios	Si
Canal de lluvia	Si
Colores Disponibles	Blanco (01), Amarillo (02), Naranja (03), Verde (04), Rojo alta visibilidad (05), Azul claro (06), Azul cielo (07), Azul oscuro (08), Gris (09), Beige (10), Negro (11), Café (12), Dorado (13), Verde aguacate (14), Rojo (15), Verde militar (16), Azul oscuro (17), Marrón (18), Vino Tinto (19), Rosa (20), Amarillo alta visibilidad (44), Naranja alta visibilidad (46)
Normas	ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E
Baja Temperatura Opcional (-30°C)	No
Reversible 	ANSI Z89.1-2009
Impresiones Personalizadas	Si
Dieléctrico	Si
Empaque	20 por caja
Peso Unitario	306,2 g, 320,3 g (10,8 oz, 11,3 oz)
Dimensiones de la Caja Individual	30,5 cm x 22,9 cm x 17,8 cm (12" x 9" x 7")
Peso de la Caja Individual	394,1 g (13,9 oz)
Dimensiones de la Caja	44,5 cm x 31,8 cm x 61cm (17,5" x 12,5" x 24")
Peso de la Caja	7,5 kg (16,5 lb)
País de Origen	Casco - Estados Unidos, Suspensión - México
Código de Armonización	6506.10.6075

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal al ambiente de trabajo. **NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.**